

	計量 卓上タイプ (表示部:PS5701W シュナイダー製)	計量 投入 タブレット型 (FZ-G1 Panasonic製)	投入 ハンディターミナル (BT-W155 キーエンス製)
			
画面サイズ	15.6型ワイド FWXGA TFT (1366×768ドット)	10.1型ワイド WUXGA IPS (1920×1200ドット)	3.5型 VGA 透過型TFT (480×640ドット)
タッチパネル方式	静電容量式	静電容量式	アナログ抵抗膜方式
OS	Windows 10 IoT Enterprise(64ビット)	Windows 10 Pro(64ビット)	Windows Embedded Compact 7
バーコード読取	1次元/2次元対応	1次元/2次元対応	1次元/2次元対応
はかり	接続台数	最大2台	1台(切替にて台数無制限)
	接続方式	RS-232C	RS-232CをWi-Fi変換
	メーカー	新光電子/メトラートレド/ミネベア(ザルトリウス)/A&D/etc.	
筐体サイズ(mm)	550W×500H×200D	270W×188H×19D	170W×79H×40.4D
重量	約20kg	1.1kg	262g
電源	AC100V±10% 50Hz/60Hz 500W(標準)	AC100V~240V 50Hz/60Hz 60W(クレイドル)	AC100V~240V 50Hz/60Hz 40W(クレイドル)
バッテリー	駆動時間	対応不可	11時間
	充電時間	対応不可	3時間
使用環境条件	温度:0℃~55℃ 湿度:10%RH~95%RH (結露のないこと)	温度:-10℃~50℃ 湿度:30%RH~80%RH (結露のないこと)	温度:-20℃~50℃ 湿度:20%RH~85%RH (結露のないこと)
防塵・防水保護等級	IP66準拠(パネル表面)	IP65準拠	IP54準拠
無線LAN対応	Option	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠	IEEE802.11a/b/g/n準拠
インターフェース	USB3.0×1/USB2.0×1/LAN×2/RS-232C×2	USB 3.0×1、HDMI出力	—